



## **A.1 BESCHREIBUNG**

Der Qualitäts-Flexodruck hat Bedeutung erlangt, nachdem enorme Entwicklungen für Druckfarben, Fotopolymer-Klischees und Rasterwalzen vorausgegangen sind.

Die em-Serie ist im Baukastensystem aufgebaut. Der Maschinenaufbau ist flexibel und gestattet auch nachträglichen Umbau.

Kundenspezifische Zusammenstellung der einzelnen Stationen ist möglich bis zu max. 12 registerregelbaren Einheiten, z. B. 10 Farbwerke, 2 Stanzstationen oder 8 Farbwerke mit 4 Stanzstationen.

## A.2 Technische Daten

Verzahnung	alle Formatzahnräder 1/8" C.P. schrägverzahnt, gehärtet, geschliffen
Druckbreite	220 mm
Stanzbreite	220 mm
max. Papierbreite	220 mm
Stanzlänge von...bis	min. 6" (152,4 mm) max. 15" (381 mm)
Drucklänge von...bis	min. 5,5" (139,7 mm) max. 15" (381 mm)
max. Geschwindigkeit	150 m/min.
Trocknung	Schlitzdüsen-System mit elektronisch geregelter Warmlufttemperatur
Gitteraufwicklung	max. außen 670 mm
Abrollung max. außen	1000 mm
Abrollung max. Gewicht	180 kg
Aufrollung max. außen	720 mm
seitliche Registerverstellung	+/- 5 mm in allen Druck- und Stanzstationen
Längsregisterverstellung	wegdefinierte, begrenzungslose 360° Einstellung
elektrischer Anschluß	380 V 50/60 Hz 35 KW (6 Farben)
mögliche Ausstattung	0, 2, 4, 6, 8, 10 Farben
Standard-Ausstattung	3 Rotationsstanzen davon 2 mit Stanzmöglichkeit von unten
Rakel	Negativ-Rakel einstellbar, pneumatisch betätigt

ARSOMA behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die dem technischen Fortschritt dienen. Die Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Mehrere Abbildungen sind nur für Informationszwecke ohne die dazugehörigen Schutzvorrichtungen gezeigt.