BUNGARTZ

Technische Daten

Auftragsnr.: 19144

Typ & Größe: V 3622A/150/125-AN

vertikal

Fabrikations-Nr.: 15975, 15976 Schaufeldurchmesser: 345 mm

Pos.Nr.: P00/10607, P00/10608

Material der flüssigkeitsberührten Teile: 2.4685 / 2.4617

max.Betriebsdruck p_{max}: 10 $bar_{(ü)}$ max.Betriebstemperatur T_{max}: 100 °C

Betriebsbedingungen

Q: 150 m³/h	H: 18 m Fl.S.	P: 20,2 kW	Drehzahl: 1450 1/min

Druck auf der Zulaufseite: atmosphärisch $bar_{(abs.)}$

Medium: saures Abwasser	Temp.: max 50°C	Dichte: 1,0 kg/dm³

Bedingungen für die Pumpe

Zulaufhöhe über Pumpengehäusemitte: Hz = 1,2 m; Zulaufleitung min.DN: 200

Statische Höhe erforderlich: H = 8 m	Min. Fördermenge erf.: Q = 0 m³/h

Lagerschmierung (Lagerstuhlgröße: 22V)

Fett für normale Temperatur [X] Fett für höhere Temperatur [ ]

Beschreibung des Schmiermittels siehe Kapitel 7.1.1 Lagerträger

Nr.	Titel	Dokument Nr.
1	Schnittbild	73406 CW/SL
2	Maßblatt	4152/35-1/SL
3	Kennlinienblatt	72320/19144
4	Teileverzeichnis	E1326CW, E1240CW

Bemerkungen

26.3.99